· Touareg thermostatique mécanique

notice d'installation et d'entretien



version
avec tablettes



version
sans tablette

Valentin
Fabricant depuis 1944

· contenu de l'emballage



Repère n° 8 - Inverseur

x2

x2


x2



joint torique

x2

Repère n° 1 - Pied mural

x2

x2



Repère n° 2 - Rallonge de pied

Repère n° 3 - Pied de crosse



Repère n° 4 - Curseurs



Repère n° 5 - Support douchette



Repère n° 6 - Tablettes*



*Uniquement pour la version avec tablette

Repère n° 10 - Crosse télescopique



Repère n° 14 - Pomme haute



Repère n° 12 - Douchette

Repère n° 13 - Flexibles de douche



Joint plat

x2

· Condition d'installation

Installation :

en façade ☑



en angle ☐





· Outillage



• niveau

• mètre



• perceuse avec forêt béton de Ø8 mm

• marteau

• tournevis cruciforme

• crayon

• clés plates

étape 1 Pose du robinet.



Repère n° 8

1a Mettre du teflon sur le filetage avant de serrer

serrer avec une clé

1b

1c serrer avec une clé

étape 2 Pose du pied mural.



Repère n° 1

2a

2b





x2

2c x2

· Assemblage des composants

étape 3

3a

repères n° 1, 2 et 3

3b



repères n° 4 et 5

*pour la version avec tablettes

3c



· Réglage de la crosse

étape 4

4a

4b

· Assemblage de la crosse sur le mur

étape 5

5b

5c

5d

2 1

5a

5e

· Assemblage pomme haute, douchette et tablettes

étape 6

6a repères n° 12 et 13



6b

6c repère n° 14

6d repère n° 6*

*pour la version avec tablettes

· entretien périodique du mitigeur thermostatique

Opération à renouveler environ tous les 6 mois pour un bon fonctionnement du mitigeur thermostatique (voire plus si vous habitez une région où l'eau est très calcaire).

L'ABSENCE D'ENTRETIEN DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENTRAINERA UNE ANNULATION DE LA GARANTIE.

- cette opération doit impérativement se faire (réseau d'eau coupé)

1

- retirer le cache.

2

- dévisser la vis.

3

- retirer le croisillon et la bague.

4

- dévisser l'écrou (clé de 32 mm).

5



- extraire la cartouche thermostatique de son logement, la tremper dans du vinaigre blanc pour la détartrer.
- repérer la position 38° pour la replacer au même endroit lors du remontage.

REMONTAGE DE LA CARTOUCHE

- renouveler les opérations dans **L'ORDRE INVERSE** pour le remontage.

· spéci□cité du mitigeur mécanique

position 1

position 2

CLIC

plein débit