

# Autocosity iH Flex

VMC simple flux autoréglable intelligente

## PRODUITS

- Super silence
- Intelligence Humidité brevetée :
  - boost automatique en salle de bains et cuisine
  - désembuage rapide
- Bouches universelles au design extra-plat
- Installation rapide, facile et sûre :
  - conception espaces réduits (piquages interchangeables, raccordement électrique déporté, extra-plat : 150 mm)
  - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits



### DESCRIPTION - APPLICATION

- VMC simple flux autoréglable intelligente pour logement individuel.
- Groupe extra-plat (150 mm) et modulable, adapté aux faux-plafonds, pièces techniques, espaces réduits...
- Idéal en remplacement grâce à ses bouches Line à raccord universel.
- Jusqu'à 4 pièces humides + 1 cuisine.
- Groupe en polypropylène recyclable :
  - 5 piquages Twist & Go interchangeables Ø80/125,
  - rejet démontable Ø 125.
- Silentblocs + mousse d'isolation.
- Moteur AC.
- Microprocesseur + 2 doubles capteurs capacitifs.


### INSTALLATION

- Montage possible dans toutes les positions (plafond / mur / sol) par 4 pattes de fixation.
- Connecteur électrique rapide déporté.
- Isolation acoustique entre le groupe et la paroi : silentblocs sur pattes de fixation + mousse d'isolation.
- Piquages démontables, positions interchangeables.
- Zones iH (1 cuisine et 1 salle de bains principale) : utilisation des piquages bleus.
- Raccordement des zones iH au groupe :
  - salle de bains : sous l'étiquette bleue,
  - cuisine : au choix parmi les 3 autres piquages.
- Commande du groupe par interrupteur 2 positions (non fourni, voir p. 115).

### CARACTÉRISTIQUES

| Domaine d'emploi                               | Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - (dB(A)) | Niveau puissance acoustique bouche cuisine Lw - (dB(A)) | Alimentation  | Consommation moyenne (W-Th-C)    | Poids du groupe seul (kg) |
|--|---|---|---------------|----------------------------------|---------------------------|
| Du T11 au T17 jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine | <15 (en petite vitesse)                                     | 25 (en petite vitesse)                                  | 230 V - 50 Hz | PV-GV 2 : 28,1<br>PV-GV 1 : 24,4 | 2,9                       |

### DIMENSIONS



### CONTENU DU CARTON

|   | Kit Autocosity iH Flex |
|---|------------------------|
| Groupe Autocosity iH Flex               | 1                      |
| Piquage WC Twist & Go Ø 80              | 2                      |
| Piquage salle de bains Twist & Go Ø 80  | 2 (dont 1 iH)          |
| Piquage cuisine Twist & Go Ø 125        | 1                      |
| Rejet démontable Ø 125 mm               | 1                      |
| Adaptateurs 125/80 mm                   | 4                      |
| Colliers de serrage                     | 6                      |
| Bouchon Ø 80                            | 2                      |
| Mousse d'isolation                      | 1                      |
| Kit de raccord électrique déporté       | 1                      |
| Bouche universelle Line + manchon Ø 80  | 2                      |
| Bouche universelle Line + manchon Ø 125 | 1                      |

### TARIFS

| REF                 | Description                                | CODE    | PRIX € HT | Éco-part. € HT |
|---------------------|--|---------|-----------|----------------|
| KT AUTOCOSY IH FLEX | Kit Autocosity iH Flex avec 3 bouches Line | 412 290 | 219,00    | 0,83           |

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

|  | CODE    |
|--|---------|
| Chapeau de toiture Ø125                        | 422 563 |
| Conduit souple Ø 125 (cuisine/rejet) isolé     | 423 053 |
| Conduit souple Ø 125 (cuisine/rejet) non isolé | 423 362 |
| Conduit souple Ø 80 (sanitaires) isolé         | 423 050 |
| Conduit souple Ø 80 (sanitaires) non isolé     | 423 360 |
| Entrée d'air autoréglable                      | 423 139 |
| Bouche sanitaire (manchon inclus)              | 412 219 |
| Bouche cuisine (manchon inclus)                | 412 227 |
| Interrupteur 2 vitesses                        | 412 257 |